



Flange libere PVC-U metrico

Modello:

- Per sistemi di tasca metrico e BS
- Dimensioni: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- **Interasse fori PN 10**
- Temperatura max dell'ambiente o del fluido di passaggio pari a 45°

¹ Dimensioni: ISO 2536, interasse fori secondo DN125, adatte per cartelle d125/DN100

² Dimensioni: ISO 2536, interasse fori secondo DN225, adatte per cartelle d250/DN250

³ no per BS

AL: numero fori

	d (mm)	pollici (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Codice	SP	Peso (kg)
	16	¾	10	10	721 700 005	100	0,053
	20	½	15	10	721 700 006	90	0,067
	25	¾	20	10	721 700 007	50	0,092
	32	1	25	10	721 700 008	40	0,133
	40	1 ¼	32	10	721 700 009	25	0,198
	50	1 ½	40	10	721 700 010	20	0,247
	63	2	50	10	721 700 011	30	0,312
	75	2 ½	65	10	721 700 012	25	0,376
	90	3	80	10	721 700 013	20	0,464
3	110	4	100	10	721 700 014	30	0,543
1	125	4 ½	125	10	721 700 015	12	0,904
	140	5	125	10	721 700 016	12	0,758
	160	6	150	10	721 700 017	9	1,009
	200	7	200	10	721 700 019	8	1,669
	225	8	200	10	721 700 020	8	1,377
	250	9	250	6	721 700 021	1	2,376
2	250	9	225	6	721 700 136	1	1,800
	280	10	250	6	721 700 137	1	1,746
	315	12	300	6	721 700 138	1	2,349
	355	14	350	6	721 700 139	1	3,485
	400	16	400	6	721 700 140	1	4,526

	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	r (mm)	AL	Viti
	16	90	60	23	14	10	1	4	M12
	20	95	65	28	14	11	1	4	M12
	25	105	75	34	14	12	2	4	M12
	32	115	85	42	14	14	2	4	M12
	40	140	100	51	18	15	2	4	M16
	50	150	110	62	18	16	2	4	M16
	63	165	125	78	18	18	3	4	M16
	75	185	145	92	18	19	3	4	M16
	90	200	160	110	18	20	3	8	M16
3	110	220	180	133	18	22	3	8	M16
1	125	250	210	150	18	26	5	8	M16
	140	250	210	167	18	26	4	8	M16
	160	285	240	190	22	28	4	8	M20
	200	340	295	226	22	32	4	8	M20
	225	340	295	250	22	32	4	8	M20
	250	395	350	277	22	36	4	12	M20
2	250	370	325	277	22	36	4	8	M20
	280	395	350	310	22	36	4	12	M20
	315	445	400	348	22	36	4	12	M20
	355	505	460	388	22	38	5	16	M20
	400	565	515	442	26	42	5	16	M24